

## FL-600R

- Tillval trådlös blyxt (4-kanaler, 4-grupp)
- Intelligent, mångsidig och extern blyxt
- För både film och stillbilder
- Användarvänligt styrhjul och pilknappar
- LED för sofistikerat filmljus
- Förberedd för trådlös Commander Mode
- GN 50 vid ISO 200, GN 36 vid ISO 100
- Kompatibel med 4 standard AA batterier



## Kraftfull blyxt med LED för filmning

Det här är det första Olympus blyxtsystem någonsin som har en inbyggd LED, speciellt för svår belysning, både vid stillbilder och filmning. För stillbildsfotografer är FL-600R även utrustad med trådlös funktion, som möjliggör 4 kanaler och grupper på långt avstånd i Commander Mode, för otroligt mångsidig belysning av den scen du fotar. Den är ännu mer mångsidig tack vare justerbar bounce-vinkel upp till 90 grader och sida-till- sida rotation upp till 180 grader, plus en diffuser, plus en diffuserplatta för mjukare ljus. Avslutningsvis ett integrerat kontrollhjul och pilknappar som gör all menyanvändning väldigt användarvänligt.

## Tekniska data

### Ledtal

|         |  |
|---------|--|
| ISO 200 | GN 50 / GN 17 *                        |
| ISO 100 | GN 36 / GN 12 *                        |
|         | * Vid användning av inbyggd wide-panel |

### Fotograferingsvinkel

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Standard  | Fält som täcks för brännvidd: 12 mm |
| Vid panel | Fält som täcks för brännvidd: 8 mm  |

### Blyxtfunktioner

|      |  |
|------|--|
| Läge | TTL AUTO, AUTO, MANUELL, TTL AUTO FP, MANUELL FP |
|------|--|

### Indirekt Blyxtvinkel

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Vänster / Höger | 180° / 90° |
|-----------------|------------|

### Trådlös Blyxtkontroll

|                  |  |
|------------------|--|
| Antal kanaler    | 4 Kanaler  |
| Gruppinställning | 4 grupper  |
| Läge             | RC<br>SL AUTO<br>SL MANUELL  |
|                  | Fungerar endast vid användning tillsammans med kameror som är kompatibla med Olympus trådlösa RC blyxtsystem |

### LED Permanent ljus

|                      |   |
|----------------------|---|
| Styrka               | 1 Watt  |
| Fotograferingsvinkel | Ca. 30°   |
| Belysningsstyrka     | 100 lux (vid 1m)  |
| Kontrolläge          | AUTO (beroende på kamer)<br>Manual (Full till 1/16, vid 1EV steg) |

## Strömförsörjning

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Strömförsörjning       | 4 AA-batterier                       |
| Återställningstid      | Ca. 2,5 s (Alkaline batterier)       |
|                        | Ca. 2,0 s (NiMH batterier)           |
| Blytbatteri hållbarhet | Max. 280 bilder (Alkaline batterier) |
|                        | Max. 400 bilder (NiMH batterier)     |
| LED batteri hållbarhet | Max. 2,8 h (Alkaline batterier)      |
|                        | Max. 4,0 h (NiMH batterier)          |

## Mått